

不具合事例

整理番号 A-01-002

タイトル	保護具の着用！（水銀ガス）		
工種	<input checked="" type="checkbox"/> 調査 <input type="checkbox"/> 対策	フェーズ	<input type="checkbox"/> 計画 <input checked="" type="checkbox"/> 作業中
対象汚染物質	水銀		
土地履歴	<input type="checkbox"/> 宅地 <input checked="" type="checkbox"/> 工場跡地 <input type="checkbox"/> 特定有害物質使用工場 <input type="checkbox"/> その他		
説明図	<p style="text-align: center;">「適切な保護具を選んで着用！」</p> 		
作業内容	水銀による汚染土壌が有る場所での作業		
使用機器	—		
不具合事項			
・水銀による汚染土壌が有る場所で、作業を行っていた時に気分が悪くなった。			
予防措置(計画者・監督者・作業員)			
<ul style="list-style-type: none"> 十分な換気設備の設置及び運転管理の実施。(計画者・監督者) 保護具（防毒マスク・ゴーグル・手袋・防護服等）着用の徹底。(計画者・監督者・作業員) 作業場の空気中の水銀量の定期的な測定の実施。(計画者・監督者) 事前に緊急時の作業員用、職長用、責任者用の作業手順書を作成しておく。(計画者・監督者・作業員) 			
応急措置			
<ul style="list-style-type: none"> 気分が悪くなった場合には周囲に伝え、新鮮な空気のある場所に緊急避難して安静にする。 周囲の作業員は速やかに現場の状況について、職長を通じて責任者に報告する。 職長は、気分が悪くなった作業員を新鮮な空気のある場所に緊急避難させ、保護マスク等を取り外し休ませるとともに責任者に報告する。 駆けつけた責任者は、作業員の状態を判断し、救急車の手配や医師による診察等の措置を取る。 二次災害防止のため、覆土やシート掛けで、発生源の応急遮蔽を行う。 屋内では十分な換気対策、屋外では周辺への拡散防止対策を実施する。 			
その他、留意事項			
<ul style="list-style-type: none"> 定期的な空気中の水銀量の測定の実施。 作業後の、入浴、うがいなどの励行。 頭痛、不眠、手指のふるえなどの自覚症状が現れたら、直ちに医師の診察を受ける。 			
関連法規等、出典	労働安全衛生規則第三編第二章(保護具等)第 593、596、597 条、特定化学物質等障害予防規則		
キーワード	水銀ガス、保護具		
発生頻度	<input type="checkbox"/> 多 <input type="checkbox"/> 中 <input checked="" type="checkbox"/> 少	重大性	<input type="checkbox"/> 致命的 <input checked="" type="checkbox"/> 重大 <input type="checkbox"/> 軽微

タイトル	保護具の着用！（水銀ガス）
説明図	<p>「適切な保護具を選んで着用！」</p> 
作業内容	水銀による汚染土壌が有る場所での作業
指示事項	
<ul style="list-style-type: none">・保護具着用を徹底すること！・十分な換気設備を設置し、適切な運転管理を実施すること！・作業後の、入浴、うがいなどをしっかりと！	
どんな不具合が起こりうるか？	
だから私たちはこうします	
本日の重点施策	ヨシ!!
サイン	